



PORTAILS AUTOPORTANTS NV DIAGO EVO MANUELS



NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Cadre soudé constitué d'une lisse haute 80x80, de montants latéraux 60x60 et d'une lisse basse 80x40.

Montants intermédiaires 60x60 pour largeur > 6m

Garnissage barreaux de type NV10, NV12 ou NV14, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.

Espacement de 110 mm maxi.

L'ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.

Poutre de soubassement 200x160 en acier galvanisé avec crémaillère en acier

En partie refoulement, tirant en tube 60x60 reliant la lisse haute et la poutre de soubassement

Poteau en tube 120x120 sur platine:

- Poteau de guidage équipé de galets ertalon réglables

- Poteau de réception équipé de lyres haute et intermédiaire (en manuel) et d'un reposoir réglable muni de butées en caoutchouc.

Roulement par 2 chariots réglables logés dans le soubassement, équipés de roues tandem et de galets latéraux.

Butée caoutchouc en fin d'ouverture intégrée dans la poutre.

Condamnation par serrure à pêne dormant transversal.

Boulonnerie en acier inox.


3 GARNISSAGES RÉALISABLES:



NV 10

NV 10


Barreaux rectangulaires
50x10



NV 12

NV 12


Barreaux rectangulaires
50x10 inclinés



NV 14

NV 14

Barreaux ronds
Ø16 ou Ø20



TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS

Système poignée à levier

Autres serrures

DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Largeur totale nécessaire	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails (2 vantaux)	4,025	3,965	10,196	1,500*	120x120
	4,970	4,910	12,486		
	6,050	5,990	14,646	1,750	
	6,995	6,935	16,976	2,000	
	7,940	7,880	19,266		

Vide sous vantail de 11 cm

* Type «Main courante» ou «Abouts réduits» en option

LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO^{EVO}
GALVANISATION À CHAUD
MODÈLES ORIGINAUX

ASSORTIS À NOS GRILLES
3 hauteurs - 5 largeurs

