



GRILLES




DIAGO MODÈLE CARRÉ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRILLE

Constituée de lisses horizontales haute et basse. Garnissage barreaux tube carré de 25.
En tube d'acier, les barreaux sont assemblés par soudage avec interpénétration des profils.
Le vide entre barreaux est de 110 mm pour éviter les coincements de tête chez les jeunes enfants.




SECTION LISSE (EN MM)	50 x 30					60 x 40
BARREAUX (EN MM)	25 x25					30 x 30
HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)	0,900 x 2,410	1,150 x 2,410	1,400 x 2,410	1,650 x 2,410	1,900 x 2,410	2,400 x 2,410

Autres hauteurs ou largeurs sur demande

POTEAU CLOPLUS


Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable.
3 types : inter, départ et angle.

INTER




Lg	Section
1,50	60x40
1,75	
2,00	
2,60	
3,00	70x40

DÉPART



Lg	Section
1,50	60x60
1,75	
2,00	
2,60	
3,00	70x70

ANGLE



Lg	Section
1,50	60x60
1,75	
2,00	
2,60	
3,00	70x70

TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

DEUX FINITIONS POSSIBLES :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

FIXATIONS



FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite, pour section 50x30, elle permet de réaliser les différents angles de 0° à 90° à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

OPTIONS

Platine soudée 150x150 à cheville.



Galerie lisse dentelée



Galerie pointes défensives carré de 8



Barreaux traversants haut

PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227