



# PORTAILS BATTANTS DIAGO EVO MANUELS



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


### DESCRIPTION

Assemblage par soudures.  
 Double lisse basse pour la sécurité.  
 Garnissage barreaux en tube Ø25 de type Aléaclo D, Aléaclo D cintrée, Briséclo ou Tisséclo, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.  
 Espacement de 110 mm maxi.  
 L'ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.  
 Poteau acier en tube carré.  
 Pivots graisseur Ø25 réglable dans les deux sens.  
 Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.  
 Verrou à pied sur chaque vantail assurant le maintien en ouverture ou fermeture.  
 Livré avec 3 arrêts de verrou  
 - 1 central pour fermeture  
 - 2 latéraux pour ouverture  
 Boulonnerie en acier inox.

	Entre poteaux (m)		
	1 <EP ≤ 5	5 <EP ≤ 6	6 <EP ≤ 7
	Sections (mm x mm)		
	HS ≤ 2 000	HS ≤ 2000	HS ≤ 2000
Traverse haute et inter	TR50x30	TR50x30	TR60x40
Traverse basse	TC50x50	TC60x60	TR120x60
Montants pivots	TC60x60	TC60x60	TR120x60
Montant inter	-	TR60x40	TR60x40
Montant serrure	TC60x60	TC60x60	TC60x60

### 4 GARNISSAGES RÉALISABLES:


#### ALÉACLO D



#### BRISÉCLO



#### ALÉACLO D CINTRÉE



#### TISSÉCLO



### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

**G** : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

**GT** : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.


### OPTIONS

Vantaux inégaux  
 Autres serrures  
 Ouverture extérieure

### DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails (2 vantaux)	3,100	2,765	1,000*	120x120
	4,044	3,709	1,250*	
	5,166	4,831	1,500*	
	6,000	5,665	1,750	140x140
	7,000	6,665	2,000	

ASSORTIS À NOS GRILLES  
 5 hauteurs - 5 largeurs



### LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO EVO  
 GALVANISATION À CHAUD  
 DOUBLE LISSE BASSE POUR LA SÉCURITÉ  
 DES PIEDS  
 MODÈLES ORIGINAUX

Vide sous vantail de 7 cm

\* Type «Main courante» ou «Abouts réduits»