



PORTAILS BATTANTS NV DIAGO EVO MANUELS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


Assemblage par soudures.
 Double lisse basse pour la sécurité.
 Garnissage barreaux de type NV10, NV11 ou NV12, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.
 Espacement de 110 mm maxi.
 L'ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.
 Poteaux acier en tube carré.
 Pivots graisseur $\varnothing 25$ réglable dans les deux sens.
 Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.
 Verrou de pied sur chaque vantail assurant le maintien en ouverture ou fermeture.
 Livré avec 3 arrêts de verrou
 - 1 central pour fermeture
 - 2 latéraux pour ouverture
 Boulonnerie en acier inox.

3 GARNISSAGES RÉALISABLES:



NV 10

Barreaux rectangulaires 50x10




NV 11

Barreaux rectangulaires 50x10 inclinés



NV 12

Barreaux rectangulaires 25x25 et 40x27



	Entre poteaux (m)		
	1 <EP ≤ 5	5 <EP ≤ 6	6 <EP ≤ 7
	Sections (mm x mm)		
	HS ≤ 2 000	HS ≤ 2000	HS ≤ 2000
Traverse haute et inter	TR50x30	TR50x30	TR60x40
Traverse basse	TC50x50	TC60x60	TR120x60
Montants pivots	TC60x60	TC60x60	TR120x60
Montant inter	-	TR60x40	TR60x40
Montant serrure	TC60x60	TC60x60	TC60x60

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.


OPTIONS

Vantaux inégaux
 Autres serrures
 Ouverture extérieure

DIMENSIONS

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
Portails (2 vantaux)	3,100	2,765	1,000*	120x120
	4,044	3,709	1,250*	
	5,166	4,831	1,500*	
	6,000	5,665	1,750	140x140
	7,000	6,665	2,000	

ASSORTIS À NOS GRILLES
 5 hauteurs - 5 largeurs



LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO EVO
 GALVANISATION À CHAUD
 DOUBLE LISSE BASSE POUR LA SÉCURITÉ
 DES PIEDS
 MODÈLES ORIGINAUX

Vide sous vantail de 7 cm

* Type «Main courante» ou «Abouts réduits»