



KIT OCCULTATION COMPOSITE

A INSTALLER DANS NOS CLOTURES AVEC
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET
 PANNNEAUX PLIS 205 - 5/5 OU 5/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLOTURE

Préconisations pour la clôture installée:

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.

Panneaux plis 205 5/5 ou 5/4 (jour un peu plus important) fixés sur poteaux par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.

LAMES OCCULTATION COMPOSITE

Lames en composite plein livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 45 lames standard largeur 48 mm, 3 profils vés en PVC à mettre dans les plis du panneau, deux lames réduites largeur 44 mm pour les extrémités, un profil de finition haut et un profil de réception bas en PVC.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

RECOMMANDATIONS :

L'occultation composite est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

INFORMATIONS :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.

Suivant les séries le brossage des lames peut présenter des rainures plus ou moins prononcées.

Les profils de finition, réception et vés sont réalisés en PVC dont la couleur peut différer de celle des lames composite.

HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)

1,530 x 2,500

1,730 x 2,500

1,930 x 2,500

COLORIS STANDARDS



Gris



Noir (Le brossage donne un aspect gris foncé)



Camel

