



PORTAILS BATTANTS NV DIAGO EVO MANUELS



NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


Assemblage par soudures.
Double lisse basse pour la sécurité.
Garnissage barreaux de type NV10, NV12 ou NV14, soudés sur cadre avec interpénétration des profils.
Espacement de 110 mm maxi.
L'ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.
Poteaux acier en tube carré.
Pivots graisseur $\varnothing 25$ réglable dans les deux sens.
Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.
Verrou de pied sur chaque vantail assurant le maintien en ouverture ou fermeture.
Livré avec 3 arrêts de verrou
- 1 central pour fermeture
- 2 latéraux pour ouverture
Boulonnerie en acier inox.

3 GARNISSAGES RÉALISABLES:




NV 10

Barreaux rectangulaires 50x10




NV 12

Barreaux rectangulaires 25x25 et 40x27



NV 14

Barreaux ronds $\varnothing 16$ ou $\varnothing 20$



| | Entre poteaux (m) | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 1 <EP ≤ 5 | 5 <EP ≤ 6 | 6 <EP ≤ 7 |
| Traverse haute et inter | Sections (mm x mm) | | |
| | HS ≤ 2 000 | HS ≤ 2000 | HS ≤ 2000 |
| Traverse basse | TR50X30 | TR50X30 | TR60X40 |
| Montants pivots | TC50X50 | TC60X60 | TR120X60 |
| Montant inter | - | TR60X40 | TR60X40 |
| Montant serrure | TC60X60 | TC60X60 | TC60X60 |

| | Entre poteaux (m) | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 1 <EP ≤ 5 | 5 <EP ≤ 6 | 6 <EP ≤ 7 |
| Traverse haute et inter | Sections (mm x mm) | | |
| | HS ≤ 2 000 | HS ≤ 2000 | HS ≤ 2000 |
| Traverse basse | TR50X30 | TR50X30 | TR60X40 |
| Montants pivots | TC50X50 | TC60X60 | TR120X60 |
| Montant inter | - | TR60X40 | TR60X40 |
| Montant serrure | TC60X60 | TC60X60 | TC60X60 |

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.


OPTIONS

Vantaux inégaux
Autres serrures
Ouverture extérieure

DIMENSIONS

| | Largeur Entre Poteaux | Passage libre | Hauteur Hors Sol (m) | Section Poteaux (en mm) |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Portails (2 vantaux) | 3,100 | 2,765 | 1,000* | 120x120 |
| | 4,044 | 3,709 | 1,250* | |
| | 5,166 | 4,831 | 1,500* | |
| | 6,000 | 5,665 | 1,750 | 140x140 |
| | 7,000 | 6,665 | 2,000 | |

ASSORTIS À NOS GRILLES
5 hauteurs - 5 largeurs



LES + PRODUIT ...

ASSORTIS AUX GRILLES DIAGO EVO
GALVANISATION À CHAUD
DOUBLE LISSE BASSE POUR LA SÉCURITÉ
DES PIEDS
MODÈLES ORIGINAUX

Vide sous vantail de 7 cm

* Type «Main courante» ou «Abouts réduits»