



BOIS 22

L'occultation en bois épais !



- ▶ Produit naturel
- ▶ Forte épaisseur
- ▶ Mise en place facile
- ▶ Esthétique



- ▶ Epaisseur 22 mm



Les occultants BOIS 22 assurent une occultation à 95 % sur nos panneaux plis 205

Caractéristiques :

Lattes de bois en pin traité, épaisseur 22 mm (+/- 1 mm) livrées en kit à monter soi-même.

Le kit comprend 44 lattes largeur 46 mm, deux lattes d'extrémité largeur 41 mm et deux contre-lattes à visser au dos.

Utilisables avec nos panneaux PLIS 205 5/5 installés dans poteaux alu CLOPLUS 40 et 50 ou poteaux acier CLOPLUS 20 (en longueur 2m60) **uniquement en scellement sol.**

Hauteur maximale de la clôture compris soubassement = 2m00

3 hauteurs de lattes : 1m53, 1m73 et 1m93

BOIS 22

	Hauteur x Largeur (m)	Code	Poids (Kgs)	Cond.
☐	1,530 x 2,505	00916	42	
☐	1,730 x 2,505	GAR 00917	49	25
☐	1,930 x 2,505	00918	55	
☐	Boite vis TF inox Torx 4x30	VIS 00251		200

- ▶ Vissage dans les contre-lattes (90 vis par panneau)



Informations :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.

Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques.

Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.

Le traitement autoclave CLASSE 3 évite les dégradations dûes aux insectes et aux champignons.

Recommandations : les occultations sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Les poteaux CLOPLUS doivent impérativement être scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la clôture.

La couleur peut évoluer avec le temps en fonction de l'ensoleillement et des variations climatiques.