



BOIS 6

L'occultation naturelle !



- ▶ Produit naturel
- ▶ Epaisseur 6 mm
- ▶ Mise en place facile
- ▶ Esthétique



Les occultants BOIS 6 assurent une occultation à 95 % sur nos panneaux plis 205

Caractéristiques :

Lattes de bois en pin traité, épaisseur 6 mm (+/- 1 mm) livrées en kit à monter soi-même.

Le kit comprend 43 lattes largeur 46 mm, deux lattes d'extrémité largeur 42 mm et six demi contre-lattes à mettre dans les plis du panneau.

Assemblage par agrafage des lattes sur contre-lattes.

Utilisables avec nos panneaux PLIS 205 5/5 installés dans poteaux alu CLOPLUS 40 et 50 ou poteaux acier CLOPLUS 20 (en longueur 2m60) **uniquement en scellement sol.**

Hauteur maximale de la clôture compris soubassement = 2m00

3 hauteurs de lattes pour panneaux 1m53, 1m73 et 1m93

BOIS 6

	Hauteur x Largeur du panneau (m)	Code	Poids (Kgs)	Cond.
☐	1,530 x 2,505	00321	17	
☐	1,730 x 2,505	GAR 00328	18	49
☐	1,930 x 2,505	00322	19	
☐	Boîte de 650 agrafes	FIX 00701		650
☐	Agrafeuse	OTI 00009		1

▶ Agrafage dans les contre-lattes (135 agrafes par panneau)



Informations :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.

Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques.

Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.

Le traitement autoclave CLASSE 3 évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons.

Recommandations : les occultations sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Les poteaux CLOPLUS doivent impérativement être scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la clôture.

La couleur peut évoluer avec le temps en fonction de l'ensoleillement et des variations climatiques.