



Kit occultation **COMPOSITE** **PLIS 205**



DESCRIPTION

INSTALLATION sur **PANNEAUX PLIS 205 5/5** et **POTEAUX CLOPLUS 40** ou supérieurs, **scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.**

Hauteur maximale 2 m, compris soubassement.

Contenu du kit

Lames en composite plein 50% bois, livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).
Ce kit comprend 44 lames standard largeur 48 mm, 3 profils vés en PVC à mettre dans les plis du panneau, deux lames réduites largeur 44 mm pour les extrémités, un profil de finition haut et un profil de réception bas en PVC.


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.




1 Profil bas




1 Profil haut



3 Profils «V»



**44 lames
composites**



**2 lames
composites
d'extrémité**


Pour PLIS 205 5/5 Hauteur x Largeur

☐ 1,530 x 2,505

☒ 1,730 x 2,505

☐ 1,930 x 2,505

Coloris Standards des lames

- ☐  Gris anthracite
- ☐  Noir
- ☐  Camel

Recommandations :

L'occultation composite est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Informations :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.