



Portail MORIS



DESCRIPTION

Montants 50x50 et traverses 40x20 en acier galvanisé assemblés par soudure.

Garnissage panneau en acier galvanisé Plis 5/5.

Vantaux journalier et dormant **réversibles** droit ou gauche

Poteaux 80x80 en acier galvanisé.

Pivot M16 en acier galvanisé avec chapes thermolaquées noires. Ouverture jusqu'à 180°.

Serrure à crochet et gâche encastrées en inox qui assurent une protection anti-écartement.

Double verrou sur vantail journalier et dormant pour maintien en position fermé ou ouvert.

Verrou sur portillon pour maintien en position ouverte.

Faible espace entre poteaux et vantail (15 mm) qui évite les jours importants en cas d'occultation.

Occultation possible (ZEPH, PVC, Bois 6 ou composite).

DIMENSIONS

Portails à 2 vantaux

Largeur EP	Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux	Nb plis
3,045 (2,950)	1,60	1,53	2,10	3
	1,80	1,73	2,25	
	2,00	1,93	2,50	
4,045 (3,950)	1,60	1,53	2,10	
	1,80	1,73	2,25	
	2,00	1,93	2,50	

Portillon 1 vantail large avec

Largeur EP	Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux	Nb plis
1,530 (1,475)	1,60	1,53	2,10	3
	1,80	1,73	2,25	
	2,00	1,93	2,50	

Vide sous lisse 50 mm

Livré à assembler sur site

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaquage par poudre polyester à haute adhérence **finition texturée** (épaisseur mini 80 Microns) sur galva suivant EN 10142.

OPTION

Serrure à code
coloris noir



COLORIS

Coloris **texturés**
standards



autres sur demande

