



PORTILLON BPLUS

GARNISSAGE PANNEAU BIFILS 205 5/6/5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Montants 50x50.

Panneau **BIFILS 205 5/6/5** en acier, soudé sur les montants.

Ensemble électrozingué.

Pas d'abouts.

Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.

Ouverture intérieure ou extérieure.

Réversible droite ou gauche - 2 hauteurs

Largeur entre poteaux 1m07. (1m06 si C+40)

Passage libre ouvert à 90°: 1m02. (1m01 si C+40)

2 configurations :

- Vantail seul (avec ses ferrures) pour fixation directe dans nos poteaux de clôture type **CLOPLUS 40**
- Vantail avec poteaux en tube acier galvanisé 60x60 pour une utilisation indépendante.



ATTENTION: Afin d'assurer une rigidité suffisante, les poteaux doivent impérativement être repris dans une clôture.

Possibilité d'occultation COMPOSITE.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Coloris **6005** **7016** **9005**

DIMENSIONS

Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux
1,70	1,61	2,25
1,90	1,81	2,50

Vide sous vantail de 9 cm



LES + PRODUIT ...

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
3 COULEURS EN STOCK