




# CLOPLUS 40

## PANNEAU BOIS AJOURE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### POTEAU CLOPLUS 40



Poteau avec perçages en fond de feuillure permettant la fixation du panneau par vis à bois.

Longueur (En mètre)

1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,80	3,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Alliage d'aluminium à très haute limite élastique.  
 I/V > 10 cm<sup>3</sup> - Entraxe 1m77

#### PANNEAU BOIS AJOURE

Panneau en bois exotique. Lames de 9x25 assemblées sur deux rangs en décalé dans cadre de 44x44.

Panneau opaque lorsqu'il est vu de face et ajouré vu en diagonale.

Le décalage des lames lui permet d'être moins sensible au vent que le panneau PLEIN grâce à une meilleure circulation des flux d'air.



#### RECOMMANDATIONS :

- Les panneaux bois sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.
- Les poteaux doivent être impérativement scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la cloture.
- Les panneaux ne doivent pas être en contact direct avec le sol.

#### INFORMATIONS :

Le bois est un produit « vivant » dont la couleur évolue avec le temps. Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.

Hauteur 1m76

Largeur 1m76

#### TRAITEMENT

**PANNEAU :** Il est fabriqué en ITAUBA qui ne nécessite aucun traitement car sa durabilité naturelle est de classe 1 (plus de 25 ans). D'origine brun, il prendra une patine tirant vers le gris.

**POTEAU :** Le poteau en aluminium est thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence, épaisseur mini 80 microns.

#### FIXATIONS PRECONISEES

Par vis à bois (non fournies).

#### OPTIONS

Plinthes

béton      autre

PERFORMANCIEL 

POTEAU: PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227

