




# CLOPLUS 75

## PANNEAU BOIS PLEIN

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### POTEAU CLOPLUS 75



Poteau multifaces avec perçages en fond de feuillure permettant la fixation du panneau par vis à bois.  
 Capuchon en aluminium moulé avec boulon de fixation autocassant en option.  
 Les poteaux doivent être impérativement scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la clôture.

Longueur (En mètre)

|      |      |      |
|------|------|------|
| 2,40 | 2,50 | 2,80 |
|------|------|------|

Alliage d'aluminium à haute limite élastique.

I/V > 12,7 cm<sup>3</sup> - Entraxe 1m77

#### PANNEAU BOIS PLEIN

Panneau à lames de 7x68 assemblées dans un cadre de 44x55 par agrafes inox.



Hauteur 1m76

Largeur 1m76

#### RECOMMANDATIONS :

Les panneaux bois pleins sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

#### INFORMATIONS :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.  
 Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.  
 Le traitement autoclave évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons

#### TRAITEMENT

**PANNEAU :** Pin rouge en provenance de Scandinavie traité par imprégnation en autoclave jusqu'à saturation lui assurant la classe 4.

**POTEAU :** Le poteau aluminium est thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence, épaisseur mini 80 microns.

#### FIXATIONS

Par vis à bois (non fournies).


#### OPTIONS

Plinthes

béton

autre

#### PERFORMANCIEL



Rupture poteau  
 410 KG

PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227