



OCCULTATION BRANDE

A INSTALLER SUR NOS CLOTURES AVEC
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET
 PANNEAUX PLIS 205 - 5/4 OU 5/5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLOTURE

Préconisations pour la cloture installée:

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.

Panneaux plis 205 5/4 ou 5/5 fixés sur poteaux par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.

BRANDE BRUYÈRE

Brande de bruyère épaisse livrée en rouleaux de 3 m à installer soi-même.

Fixation par ligatures sur les panneaux.

Épaisseur moyenne 30 mm.

RECOMMANDATIONS :

La brande est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Elle ne doit pas être en contact avec le sol (un espace de 3 à 4 cm est fortement recommandé).

INFORMATIONS :

La brande est un produit vivant dont la couleur évolue avec le temps et les conditions climatiques.

| HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE) |
|---------------------------------|
| 1,500 x 3,000 |
| 1,800 x 3,000 |
| 2,000 x 3,000 |

Côté extérieur



Côté intérieur

