



BARRIÈRES LEVANTES MANUELLES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Deux types de barrières :

- BLM40 : de 2m50 à 4 m

- BLM60 : de 4m50 à 6 m

Support en tube acier rectangulaire de section 120x60, hauteur 0,965 mètre, soudé sur platine.

Système monté sur palier anti-friction.

Lisse rectangulaire en aluminium de section 100x50 avec bande ré échissantes rouges. Bord inférieur de la lisse en caoutchouc.

Lisse avec haubanage à partir de 5m50.

Equilibrage par contre poids.

Lyre de repos pour lisse à partir de 4m.

Arrêt automatique en fermeture et ouverture.

Condammation en position ouverte ou fermée par serrure avec cylindre fixé sur le support de la barrière.

BLM 40

Passage libre sans lyre de repos	Passage libre avec lyre de repos	Longueur de lisse
2,500	2,400	2,500
3,000	2,900	3,000
3,500	3,400	3,500
-	3,900	4,000

BLM 60

Passage libre sans lyre de repos	Passage libre avec lyre de repos	Longueur de lisse
-	4,400	4,500
-	4,900	5,000
-	5,400	5,500 *
-	5,900	6,000 *

*Lisse avec haubanage

LES + PRODUIT ...

**ARRÊT AUTOMATIQUE
CONDAMNATION PAR SERRURE
LISSE AVEC BORD CAOUTCHOUC**

CONDAMNATION PAR SERRURE



En position ouverte ou fermée

OPTIONS

LYRE DE REPOS

Pour lisse inférieure à 4 m.

BOULON POUR CADENAS

Fixé à la lyre de repos.

CYLINDRE POMPIER

Serrure avec cylindre triangulaire.