



# GRILLES

## DIAGO MODÈLE LOSANGE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### GRILLE

Constituée de lisses horizontales haute et basse.  
Garnissage barreaux tube carré disposés en losange.  
En tube d'acier, les grilles diago sont assemblées par soudage avec interpénétration des barreaux  
Le vide entre barreaux est de 110 mm pour éviter les coincements de tête chez les jeunes enfants.



Hauteur x Largeur (en mètre)	Hauteur Hors Sol (en mètre)	Section lisses (en mm)	Barreaux (en mm)
0,900 x 2,408	1,000		
1,150 x 2,408	1,250		
1,400 x 2,408	1,500	50x30	20x20
1,650 x 2,408	1,750		
1,900 x 2,408	2,000		
2,400 x 2,408	2,500	60x40	25x25

Autres hauteurs ou largeurs sur demande

#### POTEAUX

Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable, livrés avec leurs fixations.  
Ils règnent avec le haut des grilles

Les angles sont possibles à partir d'un poteau inter (les fixations seront visibles) ou d'un poteau angle.

INTER  
OU  
DÉPART



Trous  
traversants

ANGLE



Trous non  
traversants

Longueurs	Section	
	Inter/Départ	Angle
1m50		
1m75		
2m00	60x40	70x70
2m35		
2m60		
3m00	70x40	

#### TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

POTEAUX ET GRILLE , DEUX FINITIONS POSSIBLES :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461

#### FIXATIONS



#### FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite noir, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90°

à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

#### OPTIONS




#### EMBOUTS

En matière plastique noire, carré de 20 ou 25  
Livrés en sachet.  
À monter soi-même dans les barreaux.



#### JAMBE DE FORCE

En option, elle est livrée en kit avec inserts et boulons pour fixation sur le poteau 60x40.  
Fabriquée en tube de 50x30 soudé, elle permet de renforcer la clôture en cas de nécessité.



#### PLATINE SOUDÉE 150x150

Réalisable en option.  
Fixation par 4 chevilles (non fournies).



#### BARREAUX traversants

coupe à 45° (Haut ou bas)



#### BARREAUX traversants

coupe droite (Haut ou bas)