



# GRILLES BARREAUDÉES

## DIAGO Evo NV 12

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### GRILLE


Constituée de lisses horizontales haute et basse.

Garnissage barreaux tube rectangulaires disposés sur une face des lisses en alternance avec des barreaux carrés disposés sur l'autre face.

En tube d'acier, les grilles diago sont assemblées par soudage avec interpénétration des barreaux.

Le vide entre barreaux est de 110 mm pour éviter les coincements de tête chez les jeunes enfants

La galvanisation à chaud au trempé après fabrication assure une exceptionnelle protection contre la corrosion.



Brevet  
déposé



Hauteur x Largeur (en mètre)	Hauteur Hors Sol (en mètre)	Section lisses (en mm)	Barreaux (en mm)
0,950 x 2,418	1,000	40x20	20x20
1,200 x 2,418	1,250		30x20
1,450 x 2,418	1,500		
0,950 x 2,408	1,000	50x30	25x25
1,200 x 2,408	1,250		40x27
1,450 x 2,408	1,500		
1,700 x 2,408	1,750		
1,950 x 2,408	2,500		

Autres hauteurs ou largeurs sur demande

#### POTEAUX

Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable, livrés avec leurs fixations.

Ils règnent avec le haut des barreaux et se confondent avec les barreaux.

Les angles sont possibles à partir d'un poteau inter (les fixations seront visibles) ou d'un poteau angle.

INTER  
OU  
DÉPART



Trous  
traversants

ANGLE



Trous non  
traversants

Longueurs	Section	
	Inter/Départ	Angle
1m50	50x30	50x50
1m75		
2m00		
1m50	60x40	70x70
1m75		
2m00		
2m35		
2m60		

#### TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

DEUX FINITIONS POSSIBLES :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

#### FIXATIONS



Brevet  
déposé

#### FIXATION MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite noir, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90° à partir d'un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.

#### OPTIONS


##### EMBOUTS

En matière plastique noire,  
Forme rectangulaire 30x10 ou 50x10 mm  
Livrés en sachet  
A monter soi-même dans les barreaux.



##### JAMBE DE FORCE

En option, elle est livrée en kit avec inserts et boulons pour fixation sur le poteau 60x40. Fabriquée en tube de 50x30 soudé, elle permet de renforcer la clôture en cas de nécessité.



##### PLATINE SOUDÉE 150x150

Réalisable en option.  
Fixation par 4 chevilles  
(non fournies).