



KIT OCCULTATION PVC

A INSTALLER DANS NOS CLOTURES AVEC
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET
 PANNEAUX PLIS 205 - 5/5 OU 5/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLOTURE

Préconisations pour la clôture installée:

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.
 Panneaux plis 205 5/5 ou 5/4 fixés sur poteaux par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.

LAMES OCCULTATION PVC

Lames en PVC creux livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 44 lames standard largeur 48 mm, 3 profils vés à mettre dans les plis du panneau, deux lames réduites largeur 44 mm pour les extrémités, un profil de finition haut et 46 clips individuels bas translucides.
 Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.





RECOMMANDATIONS :

L'occultation PVC est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

INFORMATIONS :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.

COLORIS STANDARDS

HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)		
1,530 x 2,500		Vert
1,730 x 2,500		Bambou
1,930 x 2,500		Anthracite
		Noir

