



Kit occultation COMPOSITE BIFILS



DESCRIPTION

INSTALLATION en même temps que la clôture (profils non clippables) sur PANNEAUX BIFILS 6/5/6 SPECIFIQUES SANS ABOUTS et POTEAUX CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.


Hauteur maximale 2 m, compris soubassement.

Lames

Lames en composite plein 50% bois, livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 44 lames standard largeur 48 mm, deux lames réduites largeur 39 mm pour les extrémités et un sachet de 50 taquets à installer sur les lames pour le blocage en position haute.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.



Coloris Standards des lames



Pour Bifils 6/5/6 Hauteur x Largeur

1,410 x 2,505

1,610 x 2,505

1,810 x 2,505

Profils de finition haut (et bas)

En alu thermolaqué texturé gris RAL7016 uniquement.

Se glissent sur le panneau en partie haute après avoir installé les lames.

Egalement utilisable en partie basse si plaque 1/2 chaperon ou pas de plaque avant d'installer les lames.

A commander séparément.




Profil bas pour plaque

En alu thermolaqué texturé gris RAL7016 uniquement.

Se glisse entre le panneau et la plaque (plate) en partie basse avant d'installer les lames.

Fortement recommandé pour apporter une plus grande rigidité !

A commander séparément.



Recommandations :

L'occultation composite est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Informations :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.