




PORTILLON DIAGO

AIRES DE JEUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTILLON



Montants pivot en tube carré de 50.
 Montants serrure et traverse en tube carré de 40.
 Version standard : Sans serrure
 Barreaux ronds Ø16.
 Entre barreaux 70 mn.

Poteaux en tube carré de 100 à sceller ou sur platine.

Retour automatique par ferme porte intégré dans le montant pivot.

2 butées réglables en caoutchouc intégrées dans le montant serrure.

Ouverture extérieure

Dimensions

LARGEUR ENTRE POTEAUX (M)	PASSAGE LIBRE (MM)	HAUTEUR HORS SOL (MM)	SECTION POTEAUX (MM)
1,200	1,060	1,000	100x100
		1,200	
		1,500	

Autres hauteurs ou largeur sur demande

Largeur entre poteaux maxi : 1500

Hauteur Hors Sol maxi : 2000

TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS

Serrure encastrée à cylindre européen

PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227

LES + PRODUIT ...

ESPACEMENT DE BARREAUX SPÉCIAL AIRE DE JEUX CONFORME À LA NORME NF EN 1176-1

PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE AVEC INTERPÉNÉTRATION DES PROFILS

GALVANISATION À CHAUD POUR UNE EXCEPTIONNELLE RÉSISTANCE À LA CORROSION

