FICHE TECHNIQUE

Clonor
clôtures & portails
Groupe CW



Brande de Bruyère Occultante EPAISSE

RESIDENTIEL INDIVIDUEL

DESCRIPTION

INSTALLATION sur PANNEAUX PLIS 205 5/5 ou BIFILS et POTEAUX CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisament en sol pour assurer une bonne tenue.
Hauteur maximale 2 m, compris soubassement.

Présentation
La brande de bruyère épaisse est livrée en rouleaux de 3 m à installer sur chantier.
Elle est constituée de fagots reliés entre eux par fils galvanisés.
Elle se fixe au moyen de ligatures sur les panneaux.
Epaisseur moyenne 30 mm.

Recommandations :
La brande est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.
Elle ne doit pas être en contact direct avec le sol (espace de 3 à 4 cm minimum).

Informations :
La brande est un produit naturel vivant qui peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.
Son aspect peut varier en fonction de la forme des branches utilisées pour constituer les fagots, ce qui peut aussi diminuer légèrement son opacité.

Pour PLIS 205 5/5 Hauteur x Largeur
☐ 1,600 x 3,000
☐ 1,800 x 3,000
☐ 2,000 x 3,000

Vue côté intérieur



Produit susceptible d'évolution ou de modification.
Photos et description non contractuelles.